

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 12

Наименование продукта **ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ «ТОТАЧИ»® NIRO™ Clear View (-15)**

СТО 15258135-004-2015

. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Регистрационный № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.0104, действителен до 01.02.2024 г.

Свидетельство о государственной регистрации № КГ.11.01.09.015.Е.000601.02.17 от 16.02.2017 г.

Изготовитель ИП Тунгусов, Россия, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 8
Код ОКПД 2: 20.41.32.112
Масса нетто партии 9308 кг
Дата проведения испытаний 25.09.2021 г.

Партия № 12/21

Дата изготовления 25.09.2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО	Фактическое значение
1	Внешний вид	ГОСТ 28084	Прозрачная окрашенная однородная жидкость без осадка и видимых механических примесей. Цвет соответствует цвету применяемого красителя	соответствует
2	Запах	органолептический	Запах соответствует запаху применяемой отдушки. Не должно быть раздражающего запаха	соответствует
3	Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 18995.1 разд.1	Не нормируется. Определять обязательно	0,965
4	Показатель активности водородных ионов (рН)	ГОСТ 32385	6,5-9,0	7,7
5	Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 28084	минус 15	минус 15
6	Поверхностное натяжение*, кгс/м (мН/м), не более	п. 11.2 СТО 15258135-004-2015	3,5x10 ⁻³ (35,0)	соответствует
7	Воздействие на резину*: -изменение массы, %, не более -изменение твердости по Шору А, усл. ед., не более -внешний вид образца после испытания	ГОСТ 9.030 Метод А и В, ГОСТ 28084	± 1,5 3,0 отсутствие дефектов (жесткости поверхности, осаждения сажи, трещин и т.д.)	1 2 отсутствие
8	Воздействие на пластмассу (полипропилен, поливинилхлорид)*: -изменение массы, %, не более -внешний вид образца после испытания	ГОСТ 9.030 метод А и п. 11.3 СТО 15258135-004-2015	± 1,0 отсутствие заметной разницы в цвете и трансформации	отсутствие
9	Чистящая способность*, %, не менее	ОСТ 6-15-1660	85	93
10	Воздействие на лакокрасочное покрытие*: - внешний вид образца после испытания	п. 11.3 СТО 15258135-004-2015	отсутствие мягкости, разбухания краски, а также изменения яркости и цвета	отсутствие
11	Воздействие на поликарбонаты*: - внешний вид образца после испытания	п. 11.4 СТО 15258135-004-2015	отсутствие растрескивания поверхности	отсутствие

Примечание* - показатели определяются при постановке продукции на производство или по согласованию с заказчиком.

Закключение: соответствует СТО 15258135-004-2015

Назначение: для очистки ветровых стекол автомобиля и фар.

Гарантийный срок хранения 3 года при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранить в местах недоступных для детей и животных, в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре не ниже температуры начала кристаллизации продукта.

И.о. начальника испытательной лаборатории

Смирнова С.А.