

✓ **Низкий расход воды**, что делает их практически необслуживаемыми в течение всего периода их эксплуатации. Кальций, в качестве легирующей добавки, стабилизирует процесс выкипания воды из электролита при дозарядке АКБ;

✓ **Увеличенная емкость батареи** в сравнении с традиционными малосурьмянистыми АКБ при сопоставимых размерах;

✓ **Низкая склонность к саморазряду**, что обеспечивает длительное хранение или стоянку автомобиля без необходимости дозарядки АКБ;

✓ Батареи данной серии **менее «капризные» к условиям зарядки** и не боятся перезаряда;

✓ **Увеличенные пусковые токи АКБ при отрицательных температурах** — при условии заряженности до 80% обеспечен уверенный запуск двигателя при температурах до -40°C !

✓ **Улучшенная виброустойчивость** и ударопрочный морозоустойчивый материал корпуса обеспечивают герметичность АКБ в сложных условиях эксплуатации.



NIRO™

Аккумуляторные батареи серии NIRO™ предназначены для автомобилей с увеличенным пакетом энергопотребителей. Повышенный пусковой ток обеспечен за счет легирования пластин электродов кальцием. Данная технология Ca/Ca делает пластины электродов более прочными и виброустойчивыми.



www.totachi.ru

© «ТОТАЧИ ИНДАСТРИАЛ ЕВРОПА». Все права защищены.
Торговый знак и логотип TOTACHI принадлежит TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD., Япония.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

**NIRO™ MF 55Ah**

Стандарт: DIN (55559)
Размер (мм): 190x175x242
Пусковой ток (EN): 410-450
Емкость: 55 Ah
Вывод клемм: 0 (L)

**NIRO™ MF 66Ah**

Стандарт: DIN (56627)
Размер (мм): 190x175x242
Пусковой ток (EN): 430-470
Емкость: 66 Ah
Вывод клемм: 1 (R)

**NIRO™ MF 100Ah**

Стандарт: DIN (60036)
Размер (мм): 190x175x352
Пусковой ток (EN): 750-825
Емкость: 100 Ah
Вывод клемм: 0 (L)

**NIRO™ MF 55Ah**

Стандарт: DIN (55560)
Размер (мм): 190x175x242
Пусковой ток (EN): 410-450
Емкость: 55 Ah
Вывод клемм: 1 (R)

**NIRO™ MF 74Ah**

Стандарт: DIN (57412)
Размер (мм): 190x175x277
Пусковой ток (EN): 650-715
Емкость: 74 Ah
Вывод клемм: 0 (L)

**NIRO™ MF 100Ah**

Стандарт: DIN (60037)
Размер (мм): 190x175x352
Пусковой ток (EN): 750-825
Емкость: 100 Ah
Вывод клемм: 1 (R)

**NIRO™ MF 60Ah**

Стандарт: DIN (56076)
Размер (мм): 190x175x242
Пусковой ток (EN): 420-460
Емкость: 60 Ah
Вывод клемм: 0 (L)

**NIRO™ MF 74Ah**

Стандарт: DIN (57413)
Размер (мм): 190x175x277
Пусковой ток (EN): 650-715
Емкость: 74 Ah
Вывод клемм: 1 (L)



ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 24 месяца / 80 000 км

* Для легкомоторных аккумуляторных батарей.
 Гарантийный период аккумуляторных батарей для тяжелонагруженной техники составляет 24 месяца или 100 000 км пробега.

**NIRO™ MF 60Ah**

Стандарт: DIN (56077)
Размер (мм): 190x175x242
Пусковой ток (EN): 420-460
Емкость: 60 Ah
Вывод клемм: 1 (R)

**NIRO™ MF 90Ah**

Стандарт: DIN (59022)
Размер (мм): 190x175x352
Пусковой ток (EN): 760-835
Емкость: 90 Ah
Вывод клемм: 0 (L)

**NIRO™ MF 132Ah**

Стандарт: DIN (63231)
Размер (мм): 218x189x511
Пусковой ток (EN): 850-935
Емкость: 132 Ah
Вывод клемм: 3 (R)

**NIRO™ MF 66Ah**

Стандарт: DIN (56626)
Размер (мм): 190x175x242
Пусковой ток (EN): 430-470
Емкость: 66 Ah
Вывод клемм: 0 (L)

**NIRO™ MF 90Ah**

Стандарт: DIN (59023)
Размер (мм): 190x175x352
Пусковой ток (EN): 760-835
Емкость: 90 Ah
Вывод клемм: 1 (R)

**NIRO™ MF 190Ah**

Стандарт: DIN (69032)
Размер (мм): 218x222x513
Пусковой ток (EN): 1150-1260
Емкость: 190 Ah
Вывод клемм: 3 (R)