

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 8

Наименование продукта **ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ TOTACHI NIRO Clear View -25C**

**СТО 0103768440-016-2021**

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Регистрационный № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.0104, действителен до 01.02.2024 г.

Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.Е.004329.09.21 от 14.09.2021 г.

Изготовитель ИП Тунгусов, Россия, Тверская обл., Кокаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 8  
Код ОКПД 2: 20.41.32.112 Партия № 08/22  
Масса нетто партии 33686 кг Дата изготовления 14.11.2022 г.  
Дата проведения испытаний 14.11.2022 г.

| № п/п | Наименование показателя  | Метод испытания   | Норма по СТО  | Фактическое значение     |
|-------|--|---|---|--------------------------|
| 1     | Внешний вид  | ГОСТ 28084  | Прозрачная окрашенная однородная жидкость без осадка и видимых механических примесей. Цвет соответствует цвету применяемого красителя | соответствует            |
| 2     | Запах  | органолептический   | Запах соответствует запаху применяемой отдушки. Не должно быть раздражающего запаха   | соответствует            |
| 3     | Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>   | ГОСТ 18995.1 разд.1   | Не нормируется. Определяется обязательно  | 0,929                    |
| 4     | Температура начала кристаллизации, °С, не выше   | ГОСТ 28084  | минус 25  | минус 25                 |
| 5     | Показатель активности водородных ионов (рН)  | ГОСТ 22567.5  | 6,5-9,0   | 7,9                      |
| 6     | Поверхностное натяжение*, кгс/м (мН/м), не более   | п. 11.2 СТО 0103768440-016-2021                               | 3,5x10 <sup>-3</sup> (35,0)   | соответствует            |
| 7     | Воздействие на резину*:<br>-изменение массы, %, не более<br>-изменение твердости по Шору А, усл. ед., не более<br>-внешний вид образца после испытания | ГОСТ 9.030<br>Метод А и В,<br>ГОСТ 28084                      | ± 1,5<br><br>3,0<br>отсутствие дефектов (жесткости поверхности, осаждения сажи, трещин и т.д.)  | 1<br><br>1<br>отсутствие |
| 8     | Воздействие на пластмассу (полипропилен, поливинилхлорид)*:<br>-изменение массы, %, не более<br>-внешний вид образца после испытания                   | ГОСТ 9.030<br>метод А и п.<br>11.3 СТО<br>0103768440-016-2021 | ± 1,0<br>отсутствие заметной разницы в цвете и трансформации  | отсутствие               |
| 9     | Чистящая способность*, %, не менее   | ОСТ 6-15-1660   | 90  | 95                       |
| 10    | Воздействие на краску*:<br>- внешний вид образца после испытания   | п. 11.3 СТО 0103768440-016-2021                               | отсутствие мягкости, разбухания краски, а также изменения яркости и цвета   | отсутствие               |

Примечание \* - показатели определяются при постановке продукции на производство или по согласованию с заказчиком.

**Заключение: соответствует СТО 0103768440-016-2021**

Назначение: для очистки ветровых стекол автомобиля и фар.

Гарантийный срок хранения 3 года в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранить в местах недоступных для детей и животных, в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре не ниже температуры начала кристаллизации продукта до +30 °С вдали от нагревательных приборов и источников воспламенения.

Начальник испытательной лаборатории



Сафронова Ю.В.