

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 11

Наименование продукта **ЖИДКОСТЬ СТЕКЛОМЫВАЮЩАЯ TOTACHI NIRO Clear View -20C**

СТО 0103768440-016-2021

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Регистрационный № РОСС RU.32311.OC01.CMK01.0104, действителен до 01.02.2024 г.

Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.E.004329.09.21 от 14.09.2021 г.

Изготовитель ИП Тунгусов, Россия, Тверская обл., Коноковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 8
Код ОКПД 2: 20.41.32.112
Масса нетто партии 5730 кг
Дата проведения испытаний 16.10.2023 г.

Партия № 11/23

Дата изготовления 16.10.2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО	Фактическое значение
1	Внешний вид	ГОСТ 28084	Прозрачная окрашенная или неокрашенная однородная жидкость без осадка и видимых механических примесей. Цвет соответствует цвету применяемого красителя	Прозрачная окрашенная однородная жидкость без осадка и видимых механических примесей
2	Запах	органолептический	Запах соответствует запаху применяемой отдушки. Не должно быть раздражающего запаха	соответствует
3	Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 18995.1 разд.1	Не нормируется. Определяется обязательно	0,955
4	Показатель активности водородных ионов (рН)	ГОСТ 22567.5	6,5-9,0	7,7
5	Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 28084	минус 20	минус 20
6	Поверхностное натяжение*, кгс/м (мН/м), не более	п. 11.2 СТО 0103768440-016-2021	3,5x10 ⁻³ (35,0)	соответствует
7	Воздействие на резину*: -изменение массы, %, не более -изменение твердости по Шору А, усл. ед., не более -внешний вид образца после испытания	ГОСТ 9.030 Метод А и В, ГОСТ 28084	± 1,5 3,0 отсутствие дефектов (жесткости поверхности, осаждения сажи, трещин и т.д.)	1 2 отсутствие
8	Воздействие на пластмассу (полипропилен, поливинилхлорид)*: -изменение массы, %, не более -внешний вид образца после испытания	ГОСТ 9.030 метод А и п. 11.3 СТО 0103768440-016-2021	± 1,0 отсутствие заметной разницы в цвете и трансформации	отсутствие
9	Чистящая способность*, %, не менее	ОСТ 6-15-1660	89	92
10	Воздействие на краску*: - внешний вид образца после испытания	п. 11.3 СТО 0103768440-016-2021	отсутствие мягкости, разбухания краски, а также изменения яркости и цвета	отсутствие

Примечание * - показатели определяются при постановке продукции на производство или по согласованию с заказчиком.

Заключение: соответствует СТО 0103768440-016-2021

Назначение: для очистки ветровых стекол автомобиля и фар.

Гарантийный срок хранения 3 года в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранить в местах недоступных для детей и животных, в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре не ниже температуры начала кристаллизации продукта до +30 °С вдали от нагревательных приборов и источников воспламенения.

Начальник испытательной лаборатории



Сафронова Ю.В.